

AMERITRON ALS-606SX

HF/50 MHZ MOSFET LINEAIR
INCL. GESCHAKELDE 50V VOEDING
OUTPUT 600 W | 240 VAC



De nieuwe Ameritron ALS-606SX HF/50 MHz lineair wordt standaard geleverd met een geschakelde 50V voeding in een separate behuizing.

Features

- Inclusief 240 VAC Power Supply
- Input breedband, max. SWR 1:1,5
- Pushpull stripline layout
- Output 7 x 5-pole bandpass filter, schakelbaar
- ALC spanning 12 V, regelbaar m.b.v. potmeters achterzijde en front
- Beveiligd tegen te hoge SWR en te hoge temperatuur
- Instrument voor forward/reflected output power en SWR
- SO 239 aansluitingen voor input en output
- RCA sockets voor PTT en ALC
- Autobandschakeling m.b.v. optionele Rig interface kabel

Specificaties

Power output : 600 W PEP/400 W CW
Power input : 75-100 W PEP
Frequentiebereik : 6-160 m., incl. WARC (werkt niet op 27 MHz)
Transistoren : 4 x MRF 150 MOSFET
Afmetingen : B 241 x D 305 x H 181 cm
Gewicht : Ca. 16,5 kg (lineair + geschakelde voeding)

Voor het frequentiebereik 1.8 – 54 MHz maakt de solid state lineair Ameritron ALS-606SX gebruik van onderstaande bandpass filters.

- 1.8- 2.1 MHz
- 3.2 - 4.2 MHz
- 6.0 - 7,5 MHz
- 7.5 - 14.5 MHz
- 14.5 - 22.0 MHz
- 22.0 - 30.0 MHz
- 50.0 - 54.0 MHz



Artikelnummer: **AMERITRON ALS-606SX**

Prijs: **€ 2175,00**

ex BTW € 1797,52