



BUTTERNUT HF2V | HF6V | HF9V

2, 6 en 9-band verticale antennes, optioneel ook met 160 m-band. Butternut's unieke gepatenteerde ontwerp voorkomt alle traditionele problemen van verticale antennes. Het Butternut traploze design geeft een grotere bandbreedte en een betere afstraling. In tegenstelling tot andere verticals, stralen de Butternut types over de totale lengte.

Toebehoren HF2V

TLK (Top Loading Kit) | Vergroot bandbreedte en efficiency op 80 en 160 m.

TBR-160S | 160 meter resonator kit

30 MRK | 30 meter resonator kit (niet voor gebruik tezamen met TLK kit). Max. vermogen 200 W op 30 m.

HF2V

HF6V

Toebehoren HF6V

A-17-12 | 12/17 meter kit

A-6 | 6 meter kit

TBR-160S | 160 meter resonator kit

STR-II | "Stub tuned" radialekit

CPK | "Counterpoise Kit". Voor gebruik op plaatsen waar radials niet mogelijk zijn.

Model	HF2V	HF6V	HF9V
Banden	40 en 80 m	10,15,20,30,40,80 m	6,10,12,15,17,20,30,40,80 m
Lengte	9,8 m	7,9 m	7,9 m
Actieve element lengte	40 m: 1/4 golf 80 m: 1/4 golf	10 m: 3/4 golf 15 m: 1/4 golf 20 m: 3/8 golf 30 m: 1/4 golf 40 m: 1/4 golf 80 m: 1/4 golf	6 m: 3/4 golf 10 m: 3/4 golf 12 m: 5/8 golf 15 m: 1/4 golf 17 m: 1/2 golf 20 m: 3/8 golf 30 m: 1/4 golf 40 m: 1/4 golf 80 m: 1/4 golf
Bandbreedte (SWR < 2:1)	40 m: gehele band 80 m: 90 kHz	10 m: gehele band 15 m: gehele band 20 m: gehele band 30 m: gehele band 40 m: 250-300 kHz 80 m: 40-100 kHz	6 m: 1 MHz 10 m: gehele band 12 m: gehele band 15 m: gehele band 17 m: gehele band 20 m: gehele band 30 m: gehele band 40 m: 250-300 kHz 80 m: 40-100 kHz
Max. vermogen	2 kW PEP	2 kW PEP 10,15,20,40 en 80 m 500 W 30 m	2 kW PEP 10,15,20,40 en 80 m 500 W 30 m
Windlast	0,21 m2	0,19 m2	0,2 m2
Bevestiging	Incl. bevestigingsbuis 61 cm lang, Ø 31,8 mm	Incl. bevestigingsbuis 61 cm lang, Ø 28,6 mm	Incl. bevestigingsbuis 61 cm lang, Ø 28,6 mm
Optie	2 st. universele kruiskoppeling voor mastbevestiging		

Toebehoren HF9V

TBR-160S | 160 meter resonator kit

STR-II | "Stub tuned" radialekit

CPK | "Counterpoise Kit". Voor gebruik op plaatsen waar radials niet mogelijk zijn. Vervangt radials als tegencapaciteit. Zijdelengte 2,48 m.



NEDERLAND
Roermond

DEUTSCHLAND
Mönchengladbach

Tel. +31 (0)475-327390 Tel. +49 (0)2166-33061

<http://www.classicinternational.eu>